

Provedení X a S:

Dvě strany jedné mince



X

Technické vlastnosti

- Elektronicky programovatelný s LCD displejem osvětlený LEDEM vysoké viditelnosti „Touch Screen“ („dotekový displej“)
- Automatický varný systém ICS ICS a EXTRA (více jak 370 testovaných receptů, uložených do paměti)
- AUTOCLIMA s automatickým vypouštěním páry
- Fast-Dry: Rychlý systém odsávání vlhkosti
- Ventilátor se 6 rychlostními stupni a s invertorem
- Autoreverse (automatická změna směru otáčení ventilátoru)
- Sonda měřící teplotu v jádru potravin s několika měřicími body
- Tlačítka pro: zvlhčovací zařízení, rychlé ochlazení s otevřenými dvířky, osvětlení varného prostoru, manuální vypouštění páry (Systém Fast-Dry)
- Připojení USB pro stažení údajů HACCP, aktualizaci softwaru anebo nahrání / stažení osobních receptů

SÉRIOVĚ DODÁVÁNO: sprcha, sonda měřící teplotu v jádru potravin s několika měřicími body

OPTIONAL: automatický čistící systém WCS (Washing Combi System)

Varné procesy

- Konvekce s AUTOCLIMA 30°C - 300°C
- Pára o teplotě 30°C - 130°C (nízká teplota, atmosferická teplota, vynucená teplota)
- Kombinace konvekce s AUTOCLIMA 30°C - 300°C

Druhy provozu

- Manuální
- Automatické ICS - Interactive Cooking System
- Automatické EXTRA - Udržování teploty, Obnovování teploty, Rozmrazování, Vaření s vícenásobným vložením potravin, Vaření vakuových potravin
- Programovatelný provoz s možností uložit do paměti až 400 programů vaření v automatické posloupnosti (až 15 cyklů)
- S automatickým pozdrženým spuštěním
- Se sondou měření teploty v potravinách
- S časovačem

Funkce PLUS

- Udržování teploty • Dopékání • Regulace ventilátoru
- Regulace vypouštění páry • Vaření s Delta T • Druhý časovač vaření

Vybavení	
Displej LCD Touch Screen s vysokou viditelností	•
Scroller plus	•
AUTOCLIMA s automatickým vypouštěním páry	•
Fast-Dry	•
Funkce: ICS – Manuální – Programy – EXTRA – Oblíbené	•
6 rychlostí ventilace s invertorem	•
Manuální čistící program	•
Sonda pro měření teploty v potravinách s několika měřicími body	•
Jehlová sonda	o
Automatický čistící systém WCS (Washing Combi System)	o
Sprcha	•
Připojení USB	•

• = dodáváno sériově o = dodáváno na přání



S

Technické vlastnosti

- Elektronicky regulované manuální ovládání
- 99 do paměti uložitelných programů se 4 cykly s automatickou posloupností, číselné displeje
- Tlačítko pro řízení cyklů se 4 LED zobrazení
- Tlačítko přímého vstupu do programů a receptů
- Více jak 90 testovaných receptů, uložených do paměti (*)
- AUTOCLIMA s automatickým vypouštěním páry
- Fast-Dry: Rychlý systém odsávání vlhkosti
- Autodiagnostika
- Autoreverse (automatická změna směru otáčení ventilátoru)
- Tlačítka pro: zvlhčovací zařízení, rychlé ochlazení s otevřenými dvířky, osvětlení varného prostoru, manuální vypouštění páry (Systém Fast-Dry)
- Připojení USB pro stažení údajů HACCP, aktualizaci softwaru anebo nahrání / stažení osobních receptů

OPTIONAL: sonda měření teploty v potravinách, sprcha, dvojitá rychlost, systém automatického čištění WCS (Washing Combi System)

(*) Provedení S se sondou

Varné procesy

- Konvekce s AUTOCLIMA 30°C - 300°C
- Pára o teplotě 30°C - 130°C (nízká teplota, atmosferická teplota, vynucená teplota)
- Kombinace konvekce s AUTOCLIMA 30°C - 300°C

Druhy provozu

- Manuální
- Programovatelný provoz s varnými cykly s automatickou posloupností
- Automatický se 44 přednastavenými recepty
- Se sondou měření teploty v potravinách
- S časovačem
- Funkce udržování teploty, nastavení na teplotu

Vybavení	
99 programů (4 cykly v automatické posloupnosti)	•
Více jak 90 testovaných receptů, uložených do paměti (*)	•
Funkce udržování teploty, nastavení na teplotu	•
Manuální čistící program	•
Manuální vypouštění páry – motorový pohon	•
AUTOCLIMA s automatickým vypouštěním páry	•
Fast-Dry	•
Standardní sonda	o
Jehlová sonda	o
Automatický čistící systém WCS (Washing Combi System)	o
Sprcha	o
Dvojitá rychlost	o
Připojení USB	•

• = dodáváno sériově o = dodáváno na přání